

2017 OUTLANDER™ MAX XT-P™ 1000

HOMOLOGACIÓN T3

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Cabrestante WARN† de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos
- Llantas de aluminio fundido con bloqueo de talón de 12 plg. con neumáticos Carlisle ACT radiales de 26 plg.
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Sistema de ergonomía dinámica para el acompañante con asideros de varias posiciones para pasajeros



Modelo fotografiado:
Outlander MAX XT-P 1000 Triple Black, versión T3

MODELOS DISPONIBLES

■ Triple Black/1000 (T3)

MOTORES	1000
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax de 82 CV, 976 cc, refrigeración líquida
Sistema de alimentación de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	CVT, P/R/N/H/L ultralenta, freno motor estándar
Transmisión	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio y 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) y 23,6 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

FRENOS	
Delanteros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	Carlisle ACT radiales de 26 x 8 x 12 plg. (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT radiales de 26 x 10 x 12 plg. (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio fundido con bloqueo de talón de 12 plg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
L x An x Al	238,8 x 116,8 x 135 cm
Batalla	149,9 cm
Altura libre al suelo	27,9 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Peso en seco*	374 kg
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 45 kg Trasero: 90 kg
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 21,4 L
Capacidad de remolque	750 kg con frenos y 590 kg sin frenos
Capacidad de combustible	20,5 L

CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Digital/analógico multifunción: Velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de rpm, barra inferior numérica de rpm), cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, centro de diagnósticos, posición del cambio, contador de horas de funcionamiento del motor, selección de 4x4, luces del motor y de la temperatura, indicador de combustible y reloj
Cabrestante	Cabestrante WARN de 1361 kg con guiacabos de rodillos
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia, manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada
Instrumentos	Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A)
Iluminación	230 W de dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)
Características T3	Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, almacenamiento y tapón de depósito de combustible con cierre, sistema de frenada integral 2x4, caja de cambios bloqueable en modo de estacionamiento, enganche para remolque, asiento con respaldo y conector para remolque

GARANTÍA	
Modelos T3:	2 años de garantía.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. *El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. †Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

can-am



Can-AmOffroad.com

2017 OUTLANDER™ MAX XT-P™ 1000R

HOMOLOGACIÓN L7 E

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Cabrestante WARN† de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos
- Llantas de aluminio fundido con bloqueo de talón de 12 plg. con neumáticos Carlisle ACT radiales de 26 plg.
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Sistema de ergonomía dinámica para el acompañante con asideros de varias posiciones para pasajeros



Modelo fotografiado:
Outlander MAX XT-P 1000R Triple Black, versión T3

MODELOS DISPONIBLES

■ Triple Black/1000R (L7e, INT)

MOTORES	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax, 976 cc, refrigeración líquida
Sistema de alimentación de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	CVT, P/R/N/H/L, freno motor
Transmisión	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
Emisiones de CO2	Homologación Euro-2

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio y 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) y 23,6 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

FRENOS

Delanteros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital/análogo multifunción: Velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de rpm, barra inferior numérica de rpm), cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, centro de diagnósticos, posición del cambio, contador de horas de funcionamiento del motor, selección de 4x4, luces del motor y de la temperatura, indicador de combustible y reloj	Instrumentos	Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A)
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos	Iluminación	230 W de dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia, manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada	Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Especificidades CE	Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, almacenamiento y tapón de depósito de combustible con cierre, segunda llave D.E.S.S. (no RF), sistema de frenada integral 2x4, caja de cambios bloqueable en modo de estacionamiento	Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.)

GARANTÍA

Modelos CE: 2 años de garantía.

Todos los modelos L7e están limitados a 15 Kw/20 CV y disponen de los equipos exigidos por la homologación L7e. Los modelos de motores L7e cumplen con la normativa L7e en vigor. La capacidad de remolque de los modelos L7e respeta los requisitos aplicables de la homologación L7e.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. *El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. *Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. *Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

can-am



Can-AmOffroad.com

2017 OUTLANDER™ MAX XT-P™ 1000R

INTERNACIONAL

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Cabrestante WARN† de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos
- Llantas de aluminio fundido con bloqueo de talón de 14 plg. con neumáticos ITP Terracross de 26 plg.
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Sistema de ergonomía dinámica para el acompañante con asideros de varias posiciones para pasajeros

MODELOS DISPONIBLES

■ Triple Black/1000R (L7e, INT)



Modelo fotografiado:
Outlander MAX XT-P 1000 Triple Black, versión INT

MOTORES	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax, 976 cc, refrigeración líquida
Sistema de alimentación de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	CVT, P/R/N/H/L, freno motor
Transmisión	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio y 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente de brazo oscilante torsional (TTI) y 23,6 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

FRENOS	
Delanteros	Dos discos de freno ventilados de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Disco de freno único ventilado de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	ITP Terracross 26 x 8 x 14 plg. (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	ITP Terracross 26 x 10 x 14 plg. (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio fundido con bloqueo de talón de 14 plg.

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
L x An x Al	238,8 x 116,8 x 135 cm
Batalla	149,9 cm
Altura libre al suelo	27,9 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Peso en seco*	374 kg
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 45 kg Trasero: 90 kg
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 21,4 L
Capacidad de remolque	590 kg
Capacidad de combustible	20,5 L

CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Digital/análogo multifunción: Velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de rpm, barra inferior numérica de rpm), cuentakilómetros total y parcial, contador de horas, centro de diagnósticos, posición del cambio, contador de horas de funcionamiento del motor, selección de 4x4, luces del motor y de la temperatura, indicador de combustible y reloj
Cabrestante	Cabrestante WARN de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia, manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos y almohadilla cuadrada
Instrumentos	Tipo encendedor con salida de CC en consola, conector estándar trasero (15 A)
Iluminación	230 W de dos faros de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Sistema antirrobo	Sistema de codificación digital de seguridad RF (RF D.E.S.S.)

GARANTÍA	
Modelos INT: 2 años de garantía.	

©2016 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En los EE. UU. los productos los distribuye BRP US Inc. *El peso en seco indicado corresponde al modelo básico. *Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. *Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Dado su compromiso continuo con la calidad y la innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento cualesquiera especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. El manejo de los ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad: el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como prendas de ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los modelos disponibles en algunos países pueden diferir ligeramente de los modelos mostrados en las imágenes, debido a los requisitos de algunas normativas.

can-am



Can-AmOffroad.com